


■パッキン KPタイプ

■仕様

通常ねじ サイズ	型 番		外径ΦD (mm)	材厚 t (mm)
	銅 製	フッ素樹脂製		
1/4	KP201C	KP201T	11	1
3/8	KP301C	KP301T	14.5	1
1/2	KP401C	KP301T	18	1.5



※圧力計接続ねじは、テーパ（R）ねじをご使用ください。

■御注文

●型番をお申し付けください。



■設置針

●圧力管理を行う場合、管理圧力が一目でわかるように付ける目印。

種 類	ラベル式				リング式	つまみ式															
	対応ゲージの大きさ	40	50.60	75.100	150	75.100 (機種が限定されます)	50.60.75.100.150 (機種が限定されます)														
設置針の色	緑色2枚、赤色2枚添付				〈標準〉 緑 〈指定〉 緑、赤の組合せ	赤															
注 文 型 番	F510	F520	F530	F540	圧力計にセットされますので圧力計御注文の際追加仕様欄に色組合せ記号を記入ください。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>低圧用</th> <th>高圧用</th> <th>記 号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>緑</td> <td>緑</td> <td>F 6</td> </tr> <tr> <td>緑</td> <td>赤</td> <td>F 6 GR</td> </tr> <tr> <td>赤</td> <td>赤</td> <td>F 6 RR</td> </tr> <tr> <td>赤</td> <td>緑</td> <td>F 6 RG</td> </tr> </tbody> </table>	低圧用	高圧用	記 号	緑	緑	F 6	緑	赤	F 6 GR	赤	赤	F 6 RR	赤	緑	F 6 RG	圧力計にセットされますので圧力計御注文の際追加仕様欄記号(F7)を記入下さい。
低圧用	高圧用	記 号																			
緑	緑	F 6																			
緑	赤	F 6 GR																			
赤	赤	F 6 RR																			
赤	緑	F 6 RG																			
用 途	<p>管理値の透明板上に貼る固定タイプ</p>				<p>円周上に設けた設置針を回転移動させ管理値にセットするタイプ。二つ合わせて1針となります。</p>	<p>中心のつまみを回して管理値にセットするタイプ</p>															
特 徴	固定型、多点設置針可、ローコスト、振動のある所に最適、適応機種が限定されません。				2針半移動型、上限下限の圧力管理に最適 お願い：振動による設置針の移動を防止するため設定後リング止めねじをゆるめ固定下さい。	1針可動型、管理値が都度変わる場合最適															